

## VIBRATORI CIRCOLARI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



I vibratori per la sbavatura di precisione e la lucidatura di minuteria nelle medie serie dimensionali

**GAMMA P10/D6**

**POLYSERVICE**  
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA  
Lengnaustrasse 6  
CH - 2543 Lengnau  
Tel. +41 (0)32 653 04 44  
Fax +41 (0)32 652 86 46  
[www.polyservice.ch](http://www.polyservice.ch)

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI VIBRATORI CIRCOLARI DELLA GAMMA P10/D6

### P10 HF-V



- Contenitore di lavoro resistente all'abrasione con dispositivo di lavaggio integrato
- Tavolo macchina in acciaio legato con scarico dell'acqua di lavaggio
- Comandi con due regimi di rotazione fissi o a regolazione continua, con o senza limitatore dell'acqua di lavaggio
- Cappa fonoassorbente integrata disponibile come optional

#### Dati tecnici

	P10	D6
Volume contenitore	10 l	6 l
Caricamento	7 l	4.5 l
Volume pezzo	2 l	1.5 l
Dimensioni pezzo	< 40 mm	< 30 mm
Regimi di rotazione	1500/3000 1/min 1500-3600 1/min	1500/3000 1/min 1500-3600 1/min
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	10 A	10 A
Potenza	1.1 kW	1.1 kW
Dimensioni (L x P x A)	492 x 769 x 1020 mm	492 x 769 x 1020 mm
Peso	100 kg	105 kg

### D6 HF-S



P10



D6