

## VIBRATORI CIRCOLARI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



I vibratori per la sbavatura di precisione e la lucidatura di minuteria

GAMMA P30/P60



**POLYSERVICE**  
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA  
Lengnaustrasse 6  
CH - 2543 Lengnau  
Tel. +41 (0)32 653 04 44  
Fax +41 (0)32 652 86 46  
[www.polyservice.ch](http://www.polyservice.ch)

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI VIBRATORI CIRCOLARI DELLA GAMMA P30/P60

### P30 HF-V-A



- Contenitore di lavoro resistente all'abrasione con dispositivo di lavaggio integrato
- Con dispositivo integrato di filtraggio per la separazione dei pezzi dal materiale di supporto
- Senza dispositivo integrato di filtraggio compatibile con i vibratori filtranti dei modelli 98 AV-30/60 e 98 AV-30/60 WT
- Tavolo macchina in acciaio legato con scarico dell'acqua di lavaggio
- Comandi con due regimi di rotazione fissi o a regolazione continua, con o senza limitatore dell'acqua di lavaggio

### P60 HF-V



#### Dati tecnici

	P30	P60
Volume contenitore	30 l	60 l
Caricamento	24 l	42 l
Volume pezzo	< 10 l	< 20 l
Dimensioni pezzo	< 50 mm	< 100 mm
Regimi di rotazione	1500/3000 1/min 1500-3600 1/min	1500/3000 1/min 1500-3600 1/min
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	16 A	16 A
Potenza	1.4 kW	1.4 kW
Dimensioni (L x P x A)	850 x 1144 x 1035 mm	955 x 1204 x 1114 mm
Peso	195 kg	220 kg



### P60 + 98-AV-60