

BARILATRICE CENTRIFUGA ORBITALE



La macchina ad alte prestazioni per la sbavatura e la lucidatura di pezzi piccoli e microscopici

POLYSAT 1



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DI POLYSAT 1

POLYSAT 1



- Macchina ad alte prestazioni per la sbavatura e la lucidatura di pezzi piccoli e microscopici
- Funzionamento a ridotte emissioni acustiche
- Sospensione del rotore con smorzamento delle vibrazioni che rende superfluo l'ancoraggio a terra
- Fissaggio del contenitore senza attrezzi
- Vasca di raccolta acqua in acciaio legato
- Comando integrato con 5 regimi di rotazione preselezionabili

Dati tecnici

Numero contenitori	4
Regimi di rotazione	200/300/350/400/500 1/min
Collegamento elettrico	400 VAC/50 Hz
Fusibile	16 A
Potenza	3 kW
Dimensioni (L x P x A)	710 x 970 x 950/1195 mm
Peso	420 kg

Dati tecnici dei contenitori di lavoro

Materiale	Alluminio
Volume contenitore	1 l
Caricamento	0.50 l max.
Volume pezzo	0.15 l max.
Rivestimento interno	Gomma

Tavolo di lavaggio standard

- Tavolo di lavoro in acciaio legato
- Vasca di decantazione integrata con filtro grosso
- Dispositivo di ribaltamento e lavaggio per i contenitori di lavoro

Dati tecnici del tavolo di lavaggio standard

Dimensioni (L x P x A)	1494 x 890 x 921/1694 mm
Raccordo per l'acqua	Ø 13 mm
Peso	188 kg

Contenitore di lavoro per POLYSAT 1

