


## SÉCHEUR À AIR CHAUD



Le sécheur polyvalent  
à démarrage progressif



**POLYSERVICE**  
LA PRÉCISION EN FINITION

POLYSERVICE SA  
Lengnaustrasse 6  
CH - 2543 Lengnau  
Tel. +41 (0)32 653 04 44  
Fax +41 (0)32 652 86 46  
[www.polyservice.ch](http://www.polyservice.ch)

## PARTICULARITÉS DU SÈCHEUR POLYAIR

### POLYAIR



- Séchage des pièces sans choc grâce au système électronique d'accélération et de freinage progressifs
- Aucune déformation des pièces de précision grâce au choix de 5 vitesses de rotation 200-1000 1/min
- Séchage sans tache grâce à la circulation optimale de l'air chaud dans la machine
- Suspension du rotor à absorption de vibrations - ne nécessite pas d'ancrage au sol
- Réglage de la température par thermostat (20-100°C)
- Ouverture automatique du couvercle après arrêt total de la machine

### Données techniques

charge maximale	50 kg
vitesses	200/400/600/800/1000 1/min
branchement électr.	400 VAC/50 Hz
fusible	16 A
puissance	6 kW
dimensions (L x P x H)	710 x 970 x 950/1195 mm
poids	335 kg

### Accessoires POLYAIR



#### Corbeille standard

Corbeille en tôle d'acier perforée galvanisée perforations Ø 2mm



#### Dispositif à 4 paniers

Support pour 4 paniers; 4 paniers Ø 140 mm en tôle d'acier perforée galvanisée, perforations Ø 2 mm; 4 paniers fins Ø 140mm en mailles d'acier inoxydable, perforations 0.36 x 0.20 mm



#### Dispositif à 6 paniers

Support pour 6 paniers; 6 paniers Ø 100 mm en tôle d'acier perforée galvanisée, perforations Ø 2 mm; 6 paniers fins Ø 100mm en mailles d'acier inoxydable, perforations 0.36 x 0.20 mm