


CENTRIFUGA DI ESSICCAZIONE AD ARIA CALDA



L'essiccazione delicata con velocità di avviamento controllata



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DI POLYAIR

POLYAIR



- Nessun danneggiamento del pezzo grazie al controllo della velocità di avviamento e di frenata
- 5 regimi di rotazione preselezionabili (200-1000 giri/min) per evitare la deformazione dei pezzi di precisione
- Essiccazione senza macchie grazie alla circolazione ottimale dell'aria calda nella zona di lavorazione
- Sospensione del rotore con smorzamento delle vibrazioni che rende superfluo l'ancoraggio a terra
- Temperatura del riscaldamento interno regolabile individualmente per mezzo di un termostato (20-100°C)
- Apertura automatica del coperchio una volta trascorso il periodo di lavorazione

Dati tecnici

Caricamento max	50 kg
Regimi di rotazione	200/400/600/800/1000 1/min
Collegamento elettrico	400 VAC/50 Hz
Fusibile	16 A
Potenza	6 kW
Dimensioni (L x P x A)	710 x 970 x 950/1195 mm
Peso	335 kg

Accessori per POLYAIR



Cestello standard

Cestello a inserimento in lamiera zincata e forata, Ø 2 mm



Telaio a stella a 4 elementi

Telaio a inserimento a stella a 4 elementi; 4 cestelli di supporto Ø 140 mm in lamiera zincata e forata, Ø fori 2 mm; 4 cestelli a inserimento fini Ø 140 mm, in maglia d'acciaio legato, fori 0.36 x 0.20 mm



Telaio a stella a 6 elementi

Telaio a inserimento a stella a 6 elementi; 6 cestelli di supporto Ø 100 mm in lamiera zincata e forata, Ø fori 2 mm; 6 cestelli a inserimento fini Ø 100 mm, in maglia d'acciaio legato, fori 0.36 x 0.20 mm