


TELLERFLIEHKRAFT-GLEITSCHLEIFMASCHINEN



Die Hochleistungsmaschine für wirtschaftlich effizientes Entgraten und Polieren von Präzisionsteilen

POLYDISC 35/60



POLYSERVICE
PRÄZISION, DIE VEREDELT

POLYSERVICE AG
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

BESONDERE MERKMALE DER POLYDISC 35/60

POLYDISC 35



- Menuegeführte Microprozessor-Steuerung mit Eingabepanel zur Programmierung der Arbeitsprozesse
- Geeignet für Nass-Bearbeitungsprozesse
- Integrierte Compound-Wasser Dosiereinrichtung
- Vorrichtung zur Regulierung des Wasserniveaus im Arbeitsbehälter
- Einfach austauschbare Schleifringe (Verschleissenteil)
- Abriebresistente Behälterbeschichtung

Technische Daten

	POLYDISC 35	POLYDISC 60
Behältervolumen	35 l	60 l
Beschickung	24 l	50 l
Stückvolumen	ca. 6 l	ca. 10 l
Min. Stückgrösse	0.5 mm	0.6 mm
Drehzahlen	20-250 1/min	20-250 1/min
Elektr. Anschluss	400 VAC/50 Hz	400 VAC/50 Hz
Absicherung	16 A	16 A
Leistung	1.8 kW	2.2 kW
Abmessung (B×T×H)	1252×1019×1680mm	1252×1019×1680mm
Gewicht	320 kg	332 kg

POLYDISC 60

