


MACHINES CENTRIFUGES À FOND ROTATIF



La machine à hautes performances pour l'ébavurage et le polissage économique des pièces de précision

POLYDISC 35/60



POLYSERVICE
LA PRÉCISION EN FINITION

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

PARTICULARITÉS DE LA MACHINE CENTRIFUGE POLYDISC 35/60

POLYDISC 35



- Commande par microprocesseur avec écran de contrôle pour programmer les différents paramètres de travail
- La conception de la machine permet de travailler en procédé humide
- Dosage automatique intégré du produit chimique et de l'eau
- Dispositif pour le réglage du niveau d'eau dans la cuve
- Changement facile des bagues assurant la liaison entre le fond et les parois de la machine (pièces d'usure)
- Revêtement de la cuve très résistant

Données techniques

	POLYDISC 35	POLYDISC 60
volume de la cuve	35 l	60 l
volume utile	24 l	50 l
volume de pièces	ca. 6 l	ca. 10 l
dim. des pièces	0.5 mm	0.6 mm
vitesses	20-250 1/min	20-250 1/min
branchement élect.	400 VAC/50 Hz	400 VAC/50 Hz
fusible	16 A	16 A
puissance	1.8 kW	2.2 kW
dimensions (L x P x H)	1252 x 1019 x 1680 mm	1252 x 1019 x 1680 mm
poids	320 kg	332 kg

POLYDISC 60

