


BARILATRICE CENTRIFUGA A DISCO



La macchina ad alte prestazioni per la sbavatura e la lucidatura economicamente efficiente dei pezzi di precisione

POLYDISC 35/60



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DI POLYDISC 35/60

POLYDISC 35



- Controllo computerizzato guidato da menu con pannello di inserimento per la programmazione dei processi di lavoro
- Idonea ai processi di lavorazione a umido
- Dispositivo integrato di dosaggio compound-acqua
- Dispositivo per la regolazione del livello d'acqua nel contenitore di lavoro
- Mole ad anello (elemento soggetto ad usura) di facile sostituzione
- Rivestimento del contenitore resistente all'abrasione

Dati tecnici

	POLYDISC 35	POLYDISC 60
Volume contenitore	35 l	60 l
Caricamento	24 l	50 l
Volume pezzo	ca. 6 l	ca. 10 l
Dimensioni min. pezzo	0.5 mm	0.6 mm
Regimi di rotazione	20-250 1/min	20-250 1/min
Collegamento elettrico	400 VAC/50 Hz	400 VAC/50 Hz
Fusibile	16 A	16 A
Potenza	1.8 kW	2.2 kW
Dimensioni (L x P x A)	1252 x 1019 x 1680 mm	1252 x 1019 x 1680 mm
Peso	320 kg	332 kg

POLYDISC 60

