


TELLERFLIEHKRAFT-GLEITSCHLEIFMASCHINEN



Die Hochleistungsmaschine für wirtschaftlich effizientes Entgraten und Polieren von Präzisionsteilen

POLYDISC 16



POLYSERVICE
PRÄZISION, DIE VEREDELT

POLYSERVICE AG
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

BESONDERE MERKMALE DER POLYDISC 16

POLYDISC 16



- Menuegeführte Microprozessor-Steuerung mit Eingabepanel zur Programmierung der Arbeitsprozesse
- Einfache manuelle Spaltverstellung zwischen den Schleifringen mittels Rast-Takt Verfahren
- Integrierte manuelle Separiervorrichtung
- Ausführungen für Nass und Trockenprozesse
- Integrierte Compound-Wasser Dosierung (Nassausführung)
- Vorrichtung zur Regulierung des Wasserniveaus im Arbeitsbehälter (Nassausführung)
- Einfach austauschbare Schleifringe (Verschleissteil)
- Abriebresistente Behälterbeschichtung



Technische Daten

	POLYDISC 16
Behältervolumen	16 l
Beschickung	12 l
Stückvolumen ca.	3 l
Min. Stückgröße	>0.1 mm
Drehzahlen	30-350 1/min
Elektr. Anschluss	230 VAC/50 Hz mono
Absicherung	16 A
Leistung	0.9 kW
Abmessung (B × T × H)	936 × 1090 × 1594 mm
Gewicht	165 kg