


MACHINES CENTRIFUGES À FOND ROTATIF



La machine à hautes performances pour l'ébavurage et le polissage économique des pièces de précision

POLYDISC 16



POLYSERVICE
LA PRÉCISION EN FINITION

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

PARTICULARITÉS DE LA MACHINE CENTRIFUGE POLYDISC 16

POLYDISC 16



- Commande par microprocesseur avec écran de contrôle pour programmer les différents paramètres de travail.
- Réglage facile de la fente entre les bagues grâce au dispositif « twist & click ».
- Dispositif de tamisage intégré
- Modèles pour procédés humides ou à sec
- Dispositif de dosage produits-eau intégré (modèle humide)
- Dispositif pour le réglage du niveau d'eau dans la cuve (modèle humide)
- Changement facile des bagues (pièces d'usure)
- Revêtement de la cuve très résistant



Données techniques

	POLYDISC 16
Volume de la cuve	16 l
Volume utile	12 l
Volume de pièces	3 l
Dimens. min. des pièces	>0.1 mm
Vitesses	30-350 1/min
Branchement électrique	230 VAC/50 Hz mono
Fusible	16 A
Puissance	0.9 kW
Dimensions (L × P × H)	936 × 1090 × 1594 mm
Poids	165 kg