


VIBRATORI CIRCOLARI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



I vibratori per la sbavatura di precisione e la lucidatura di minuteria

GAMMA P30/P60



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI VIBRATORI CIRCOLARI DELLA GAMMA P30/P60

P30 HF-V-A



- Contenitore di lavoro resistente all'abrasione con dispositivo di lavaggio integrato
- Con dispositivo integrato di filtraggio per la separazione dei pezzi dal materiale di supporto
- Senza dispositivo integrato di filtraggio compatibile con i vibratori filtranti dei modelli 98 AV-30/60 e 98 AV-30/60 WT
- Tavolo macchina in acciaio legato con scarico dell'acqua di lavaggio
- Comandi con due regimi di rotazione fissi o a regolazione continua, con o senza limitatore dell'acqua di lavaggio

P60 HF-V



Dati tecnici

	P30	P60
Volume contenitore	30 l	60 l
Caricamento	24 l	42 l
Volume pezzo	< 10 l	< 20 l
Dimensioni pezzo	< 50 mm	< 100 mm
Regimi di rotazione	1500/3000 1/min	1500/3000 1/min
	1500-3600 1/min	1500-3600 1/min
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	16 A	16 A
Potenza	1.4 kW	1.4 kW
Dimensioni (L x P x A)	850 x 1144 x 1035 mm	955 x 1204 x 1114 mm
Peso	195 kg	220 kg



P60 + 98-AV-60